Schrauber - Kupplungsart: SLIP-TRK

PISTOLENSCHRAUBER - Serie SUPERGOVIT

WATT: 440

Sechskant: 1/4”.

Datenblatt

SUPERGOVIT2



Beschreibung

Rutschkupplung. Die Einstellung erfolgt über ein praktisches System mit mitgelieferten Schlüsseln; besonders für jene Fälle geeignet, bei denen eine einfache Einstellung des Drehmoments erwünscht ist. Die verschiedenen Einstellbereiche können durch Austausch der Federn gewechselt werden. Bei den Modellen, die einen größeren Einsatzbereich vorsehen, als mit der vorhandenen Feder möglich, ist eine zusätzliche Feder im Lieferumfang enthalten. Falls die Einstellung häufig gewechselt werden muss, sollte das Werkzeug mit mehreren Kupplungen (jeweils mit einer der gewünschten Einstellungen) ausgestattet werden, die dann bei jedem Arbeitswechsel ausgetauscht werden. Bei der Bestellung die in der Tabelle aufgeführten Bestellnummern angeben.

Produktdatenblätter

Schrauber - Kupplungsart: SLIP-TRK

PISTOLENSCHRAUBER - Serie SUPERGOVIT

WATT: 440

Sechskant: 1/4”.

Datenblatt

SUPERGOVIT2

Modell	SUPERGOVIT2
Bestellnr.	8302066
Leerlaufdrehzahl - U/min	1700
Schrauben - Metall	6
Schrauben - Holz	4x40
Drehmoment - Nm	8
Farbe der Feder - *	Neutral
Länge - mm	190
Gehäuse - ø mm	44
Luftanschluss	1/4”GAS
Gewicht - Kg	1,19
Schlauch - ø min mm	10
Luftverbrauch - Nl/min	750

Gesamtabmessungen

Schrauber - Kupplungsart: SLIP-TRK

PISTOLENSCHRAUBER - Serie SUPERGOVIT

WATT: 440

Sechskant: 1/4”.

Datenblatt

SUPERGOVIT2

