Schrauber - Kupplungsart: SLIP-TRK/RE

STABSCHRAUBER - Hebelstart - Serie ERGOVIT

WATT: 220

Sechskant: 1/4”.

Datenblatt

ERGOVIT33DRE



Beschreibung

Rutschkupplung. Ein äußerer Schaltring erlaubt eine schnelle Einstellung. Diese Kupplung ist dann von Vorteil, wenn das Drehmoment - im Arbeitsbereich der verwendeten Feder - häufig gewechselt werden muss, die Genauigkeit aber erhalten bleiben soll.

Produktdatenblätter

Modell	ERGOVIT33DRE
Bestellnr.	8301219
Leerlaufdrehzahl - U/min	750
Schrauben - Metall	8
Schrauben - Holz	5x50
Drehmoment - Nm	7,5
Farbe der Feder - *	Neutral
Länge - mm	299
Gehäuse - ø mm	38
Luftanschluss	1/4”GAS
Gewicht - Kg	1,13
Schlauch - ø min mm	8
Luftverbrauch - Nl/min	430

Schrauber - Kupplungsart: SLIP-TRK/RE

STABSCHRAUBER - Hebelstart - Serie ERGOVIT

WATT: 220

Sechskant: 1/4”.

Datenblatt

ERGOVIT33DRE

Gesamtabmessungen

