# Schrauber - Kupplungsart: SLIP-TRK/RE

PISTOLENSCHRAUBER - Serie SUPERGOVIT

WATT: 440

Sechskant: 1/4”.

Datenblatt

**SUPERGOVIT5RE**



## Beschreibung

Rutschkupplung. Ein äußerer Schaltring erlaubt eine schnelle Einstellung. Diese Kupplung ist dann von Vorteil, wenn das Drehmoment - im Arbeitsbereich der verwendeten Feder - häufig gewechselt werden muss, die Genauigkeit aber erhalten bleiben soll.

## Produktdatenblätter

| | |
|---|---|
| Modell | SUPERGOVIT5RE |
| Bestellnr. | 8302180 |
| Leerlaufdrehzahl - U/min | 380 |
| Schrauben - Metall | 10 |
| Schrauben - Holz | 6x60 |
| Drehmoment - Nm | 25 |
| Farbe der Feder - * | Rot |
| Länge - mm | 252 |
| Gehäuse - ø mm | 44 |
| Luftanschluss | 1/4”GAS |
| Gewicht - Kg | 1,5 |
| Schlauch - ø min mm | 8 |
| Luftverbrauch - Nl/min | 750 |

## Schrauber - Kupplungsart: SLIP-TRK/RE

PISTOLENSCHRAUBER - Serie SUPERGOVIT

WATT: 440

Sechskant: 1/4”.

Datenblatt

**SUPERGOVIT5RE**

### Gesamtabmessungen

