

Schrauber - Kupplungsart: SLIP-TRK/RE

PISTOLENSCHRAUBER - Serie SUPERGOVIT

WATT: 440

Sechskant: 1/4".

Datenblatt
SUPERGOVIT5RE



Beschreibung

Rutschkupplung. Ein äußerer Schaltring erlaubt eine schnelle Einstellung. Diese Kupplung ist dann von Vorteil, wenn das Drehmoment - im Arbeitsbereich der verwendeten Feder - häufig gewechselt werden muss, die Genauigkeit aber erhalten bleiben soll.

Produktdatenblätter

Modell	SUPERGOVIT5RE
Bestellnr.	8302180
Leerlaufdrehzahl - U/min	380
Schrauben - Metall	10
Schrauben - Holz	6x60
Drehmoment - Nm	25
Farbe der Feder - *	Rot
Länge - mm	252
Gehäuse - ø mm	44
Luftanschluss	1/4"GAS
Gewicht - Kg	1,5
Schlauch - ø min mm	8
Luftverbrauch - NI/min	750

Schrauber - Kupplungsart: SLIP-TRK/RE

PISTOLENSCHRAUBER - Serie SUPERGOVIT

WATT: 440

Sechskant: 1/4".

Datenblatt
SUPERGOVIT5RE

Gesamtabmessungen

