WINKELFÖRMIG DRUCKLUFTSENKERN

Winkelförmig - Hebelstart

WATT: 150 / VERBRAUCH: 250 Nl/1´

Datenblatt
USV988



Beschreibung

Diese Werkzeuge sind besonders geeignet für Ansenkungen und/oder Entgraten von Löchern unter Verwendung von konischen Schaftfräsern des Typs DIN 334 – 335 oder Ähnliches.
Sie können Fräser für Stahl, Aluminum, Holz, Kunststoff für alle Anwendungsarten verwenden.
Das Modell ist gerade, leicht, handlich, vielseitig und leicht anzuwenden für den größten Teil der Arbeiten.
Der Schubstart vereinfacht den Eingriff des Bedieners und ermöglicht eine gewisse Einstellung des Arbeitsaufwands in Abhängigkeit von dem Schub, der auf das Werkzeug ausgeübt wird.
Die Pistolen- oder Winkelmodelle werden normalerweise für schwere Arbeiten verwendet oder, wenn sie wegen der normalen Arbeitsposition zweckmäßiger als andere Werkzeuge sind.
Sie werden mit der Zange ER16 geliefert, die die in der Tabelle angegebenen Abmessungen hat.
Auf Anfrage:
- Zange ER16 mit den angegebenen Abmessungen
- Ausgangsförderer

Produktdatenblätter

WINKELFÖRMIG DRUCKLUFTSENKERN

Winkelförmig - Hebelstart

WATT: 150 / VERBRAUCH: 250 Nl/1´

Datenblatt
USV988

Modell	USV988
Bestellnr.	8201560
Leerlaufdrehzahl - U/min	370
Ansenkungen Bohren auf Stahl - Ø mm	2 - 24
Senker - Ø mm	25
Standard Werkzeugzange ER 16 - Ø mm	10
Werkezeuge auf Anfrage ER 16 - Ø mm	5 - 6 - 8
Länge (ohne das Werkzeug) - mm	227
Gewicht - Kg	1,10
Luftanschluss	1/4" GAS


Gesamtabmessungen


WINKELFÖRMIG DRUCKLUFTSENKERN

Winkelförmig - Hebelstart

WATT: 150 / VERBRAUCH: 250 Nl/1´

Datenblatt
USV988





Vista Scala 1:2