Schrauber - Kupplungsart: SLIP-TRK/RE

STABSCHRAUBER - Schubstart - Serie AMI

WATT: 70

Sechskant: 1/4”.

Datenblatt

AMIRE66



Beschreibung

Rutschkupplung. Ein äußerer Schaltring erlaubt eine schnelle Einstellung. Diese Kupplung ist dann von Vorteil, wenn das Drehmoment - im Arbeitsbereich der verwendeten Feder - häufig gewechselt werden muss, die Genauigkeit aber erhalten bleiben soll.

Produktdatenblätter

Modell	AMIRE66
Bestellnr.	8301086
Leerlaufdrehzahl - U/min	500
Schrauben - Metall	5
Schrauben - Holz	4x30
Drehmoment - Nm	3,5
Farbe der Feder - *	Gelb
Länge - mm	230
Gehäuse - ø mm	34
Luftanschluss	1/8”GAS
Gewicht - Kg	0,6
Schlauch - ø min mm	6
Luftverbrauch - Nl/min	465

Schrauber - Kupplungsart: SLIP-TRK/RE

STABSCHRAUBER - Schubstart - Serie AMI

WATT: 70

Sechskant: 1/4”.

Datenblatt

AMIRE66

Gesamtabmessungen

