Schrauber mit Drehmomentkontrolle - Kupplungsart: ACCU-TRK

Datenblatt
AN15/300

WINKELSCHRAUBER - Hebelstart - Serie AN

WATT: 220

Vierkantaufnahme: 1/2”.

Beschreibung

Diese spezielle Kupplung unterbricht die Versorgung zum Motor und die Drehung des Werkzeugs, sobald das vorgegebene Drehmoment erreicht ist. Sie sorgt für ein hochgenaues Drehmoment (+/- 15% bei weichen Verschraubungen und +/- 10% bei harten Verschraubungen) und erhöht die Produktivität durch Wegfall der Wartezeiten. Dieses System vermeidet Vibrationen an der Hand des Bedieners. Zum Ändern des Einstellbereichs der Kupplung stehen verschiedene Arten von Federn zur Verfügung. Die Schrauber der Baureihe ACCU-TRK® sind serienmäßig mit einer Feder zur Nutzung des höchsten Drehmoments ausgestattet. Auf Wunsch kann die Feder ersetzt werden, um einen niedrigeren Einstellbereich zu erhalten.

Produktdatenblätter

Modell	AN15/300
Bestellnr.	8304026
Leerlaufdrehzahl - U/min	340
Schrauben - Metall	M6 - M8
Drehmoment - Nm	6-18
Farbe der Feder	Gold
Länge - mm	360
Gehäuse - ø mm	44
Luftanschluss	1/4”GAS
Gewicht - Kg	1,7
Schlauch - ø min mm	8
Luftverbrauch - Nl/min	430

Schrauber mit Drehmomentkontrolle - Kupplungsart: ACCU-TRK

Datenblatt
AN15/300

WINKELSCHRAUBER - Hebelstart - Serie AN

WATT: 220

Vierkantaufnahme: 1/2”.

Gesamtabmessungen