MOTOREN MIT EINER LEISTUNG BIS 850 W

SERIE P - Nicht umsteuerbar

WATT: 640 / VERBRAUCH: 950 Nl/1'

Datenblatt

P40S



1. Zylindrische Welle mit Keil
2. Abholbereich
3. Lufteinlass
4. Luftauslass

Produktdatenblätter

Linksläufer - Modell	P40S
Linksläufer - Bestellnr.	8721132
Drehzahl U/min - Leerlauf	4200
Drehzahl U/min - Max Leistung	2100
Drehmoment Nm - Max Leistung	2,8
Drehmoment Nm - Min. Anlaufmoment	3,9

Formularfunktionen

Normaler Lieferzustand: zylindrische Welle und Gehäuse, wie im Foto dargestellt.
Auf Wunsch:
Gewindewelle
- Anzeige /AF (Linksläufer ausgeschlossen - Überprüfung bei umsteuerbaren Ausfüh- rungen)
- Kegelwelle - Anzeige / AC
- mit Spannzange - Anzeige / AP

Gehäuse
- mit rautenförmiger Flanschbefestigung
- mit Abtriebswelle von 90°


MOTOREN MIT EINER LEISTUNG BIS 850 W


SERIE P - Nicht umsteuerbar

WATT: 640 / VERBRAUCH: 950 Nl/1'

Datenblatt
P40S

Charakteristische Kurven





Zulässige radiale und axiale Belastungen

Schablon	Code	Fr (N)	Fa (N)	Co (N)
P40S	8721132	2050	2350	4750

Gesamtabmessungen


MOTOREN MIT EINER LEISTUNG BIS 850 W

SERIE P - Nicht umsteuerbar

WATT: 640 / VERBRAUCH: 950 Nl/1'

Datenblatt

P40S



Schablone	Code	A	B	C	D	F	G	H	I	L	M	N	O	P	Q	S	S
P40S	8721132	126	31	48	50	31,5	14	3	5	M6	1/2"x20UNF	16	20,5	B12	26	ER16	2