

## DRUCKLUFT-EINBAUSCHRAUBER MIT KUPPLUNG: SLIP-TRK

SERIE ALGS FR - Umsteuerbar

WATT: 400 / VERBRAUCH: 500 NI/1'

Messwerte bei einem Druck von 6 bar - Mindestdurchmesser des  
Zuluftschlauchs 8 mm

Datenblatt  
**ALGS5R FR**



### Produktdatenblätter

Rechtsläufer - Modell	ALGS5R FR
Rechtsläufer - Bestellnr.	8604218
Leerlaufdrehzahl - U/min	500
Drehmoment Nm - Nm	12,1
Scharuben	M5-M6
Kupplungsfeder	Neutral
Kupplungseinheiten	7311143

### Formularfunktionen

Ermöglichen die Einstellung des Anzugsmoments mittels einer  
Einschubkupplung.  
Abtriebswelle mit axialer Gleitschiene (3 mm), auf Anfrage ohne  
Gleitschiene.  
Standard-Bithalter-Anschluss 1/4" (6,35 mm).

# DRUCKLUFT-EINBAUSCHRAUBER MIT KUPPLUNG: SLIP-TRK

SERIE ALGS FR - Umsteuerbar

WATT: 400 / VERBRAUCH: 500 NI/1'

Messwerte bei einem Druck von 6 bar - Mindestdurchmesser des  
Zuluftschlauchs 8 mm

Datenblatt  
**ALGS5R FR**

## Gesamtabmessungen



Schablone	Code	A	B	C	D	E	F	U	V	Y	Z
ALGS5R FR	8604218	143,5	54	40	42	47	56,9	11	13	1/4"	3/8"