

DRUCKLUFT-EINBAUSCHRAUBER MIT KUPPLUNG: SLIP-TRK

SERIE ALGS FR - Umsteuerbar

WATT: 400 / VERBRAUCH: 500 NI/1'

Messwerte bei einem Druck von 6 bar - Minstdurchmesser des
Zuluftschauchs 8 mm

Datenblatt
ALGS8R FR



Produktdatenblätter

Rechtsläufer - Modell	ALGS8R FR
Rechtsläufer - Bestellnr.	8604219
Leerlaufdrehzahl - U/min	300
Drehmoment Nm - Nm	21,4
Scharuben	M5-M6
Kupplungsfeder	Rot
Kupplungseinheiten	7311144

Formularfunktionen

Ermöglichen die Einstellung des Anzugsmoments mittels einer
Einschubkupplung.
Abtriebswelle mit axialer Gleitschiene (3 mm), auf Anfrage ohne
Gleitschiene.
Standard-Bithalter-Anschluss 1/4" (6,35 mm).

DRUCKLUFT-EINBAUSCHRAUBER MIT
KUPPLUNG: SLIP-TRK


SERIE ALGS FR - Umsteuerbar

WATT: 400 / VERBRAUCH: 500 NI/1'

Messwerte bei einem Druck von 6 bar - Minstdurchmesser des
Zuluftschauchs 8 mm

Datenblatt
ALGS8R FR

Gesamtabmessungen



Schablone	Code	A	B	C	D	E	F	U	V	Y	Z
ALGS8R FR	8604219	143,5	54	40	42	47	56,9	11	13	1/4"	3/8"