Schrauber - Kupplungsart: SLIP-TRK

PISTOLENSCHRAUBER - Serie ERVIT

WATT: 130

Sechskant: 1/4”.

Datenblatt

ERVIT33

Beschreibung

Rutschkupplung. Die Einstellung erfolgt über ein praktisches System mit mitgelieferten Schlüsseln; besonders für jene Fälle geeignet, bei denen eine einfache Einstellung des Drehmoments erwünscht ist. Die verschiedenen Einstellbereiche können durch Austausch der Federn gewechselt werden. Bei den Modellen, die einen größeren Einsatzbereich vorsehen, als mit der vorhandenen Feder möglich, ist eine zusätzliche Feder im Lieferumfang enthalten. Falls die Einstellung häufig gewechselt werden muss, sollte das Werkzeug mit mehreren Kupplungen (jeweils mit einer der gewünschten Einstellungen) ausgestattet werden, die dann bei jedem Arbeitswechsel ausgetauscht werden. Bei der Bestellung die in der Tabelle aufgeführten Bestellnummern angeben.

Produktdatenblätter

Schrauber - Kupplungsart: SLIP-TRK

PISTOLENSCHRAUBER - Serie ERVIT

WATT: 130
Sechskant: 1/4”.

Datenblatt
ERVIT33

Modell	ERVIT33
Bestellnr.	8302063
Leerlaufdrehzahl - U/min	450
Schrauben - Metall	6
Schrauben - Holz	4x40
Drehmoment - Nm	6,5
Farbe der Feder - *	Gelb
Länge - mm	180
Gehäuse - ø mm	38
Luftanschluss	1/4”GAS
Gewicht - Kg	1,05
Schlauch - ø min mm	6
Luftverbrauch - Nl/min	420

Gesamtabmessungen

Schrauber - Kupplungsart: SLIP-TRK

PISTOLENSCHRAUBER - Serie ERVIT

WATT: 130

Sechskant: 1/4”.

Datenblatt

ERVIT33