Schrauber - Kupplungsart: SLIP-TRK

WINKELSCHRAUBER - Serie ERVIT

WATT: 130

Kopf: ø mm 35. Sechskant: 1/4”.

Datenblatt
ERVIT922



Beschreibung

Rutschkupplung. Die Einstellung erfolgt über ein praktisches System mit mitgelieferten Schlüsseln; besonders für jene Fälle geeignet, bei denen eine einfache Einstellung des Drehmoments erwünscht ist. Die verschiedenen Einstellbereiche können durch Austausch der Federn gewechselt werden. Bei den Modellen, die einen größeren Einsatzbereich vorsehen, als mit der vorhandenen Feder möglich, ist eine zusätzliche Feder im Lieferumfang enthalten. Falls die Einstellung häufig gewechselt werden muss, sollte das Werkzeug mit mehreren Kupplungen (jeweils mit einer der gewünschten Einstellungen) ausgestattet werden, die dann bei jedem Arbeitswechsel ausgetauscht werden. Bei der Bestellung die in der Tabelle aufgeführten Bestellnummern angeben.

Produktdatenblätter

Modell	ERVIT922
Bestellnr.	8303528
Leerlaufdrehzahl - U/min	600
Schrauben - Metall	5
Schrauben - Holz	3,5x35
Drehmoment - Nm	4,5
Farbe der Feder - *	Gelb
Länge x Höhe - mm	238 x 122
Gehäuse - ø mm	38
Luftanschluss	1/4”GAS
Gewicht - Kg	1,19
Schlauch - ø min mm	6
Luftverbrauch - Nl/min	260

Schrauber - Kupplungsart: SLIP-TRK

WINKELSCHRAUBER - Serie ERVIT

WATT: 130

Kopf: ø mm 35. Sechskant: 1/4”.

Datenblatt
ERVIT922

Gesamtabmessungen

