# Schrauber - Kupplungsart: SLIP-TRK/RE

PISTOLENSCHRAUBER - Serie ERGOVIT
WATT: 220
Sechskant: 1/4”.

Datenblatt
**ERGOVIT33RE**



## Beschreibung

Rutschkupplung. Ein äußerer Schaltring erlaubt eine schnelle Einstellung. Diese Kupplung ist dann von Vorteil, wenn das Drehmoment - im Arbeitsbereich der verwendeten Feder - häufig gewechselt werden muss, die Genauigkeit aber erhalten bleiben soll.

## Produktdatenblätter

| | |
|---|---|
| Modell | ERGOVIT33RE |
| Bestellnr. | 8302173 |
| Leerlaufdrehzahl - U/min | 670 |
| Schrauben - Metall | 6 |
| Schrauben - Holz | 4,5x50 |
| Drehmoment - Nm | 8,8 |
| Farbe der Feder - * | Neutral |
| Länge - mm | 223 |
| Gehäuse - ø mm | 38 |
| Luftanschluss | 1/4”GAS |
| Gewicht - kg | 1,3 |
| Schlauch - ø min mm | 8 |
| Luftverbrauch - Nl/min | 680 |

## Schrauber - Kupplungsart: SLIP-TRK/RE

PISTOLENSCHRAUBER - Serie ERGOVIT

WATT: 220

Sechskant: 1/4”.

Datenblatt

**ERGOVIT33RE**

### Gesamtabmessungen

