Schrauber mit Drehmomentkontrolle - Kupplungsart: ACCU-TRK

PISTOLENSCHRAUBER - Kombinierter Taste- und Schubstart - Serie ERGOVIT

WATT: 220

Sechskant: 1/4”.

Datenblatt

ERGOVIT30AT



Beschreibung

Diese spezielle Kupplung unterbricht die Versorgung zum Motor und die Drehung des Werkzeugs, sobald das vorgegebene Drehmoment erreicht ist. Sie sorgt für ein hochgenaues Drehmoment (+/- 15% bei weichen Verschraubungen und +/- 10% bei harten Verschraubungen) und erhöht die Produktivität durch Wegfall der Wartezeiten. Dieses System vermeidet Vibrationen an der Hand des Bedieners. Zum Ändern des Einstellbereichs der Kupplung stehen verschiedene Arten von Federn zur Verfügung. Die Schrauber der Baureihe ACCU-TRK® sind serienmäßig mit einer Feder zur Nutzung des höchsten Drehmoments ausgestattet. Auf Wunsch kann die Feder ersetzt werden, um einen niedrigeren Einstellbereich zu erhalten.

Produktdatenblätter

Modell	ERGOVIT30AT
Bestellnr.	8302312
Leerlaufdrehzahl - U/min	800
Schrauben - Metall	M5 - M6
Drehmoment - Nm	2-7,6
Farbe der Feder	Silber
Länge - mm	237
Gehäuse - ø mm	41
Luftanschluss	1/4”GAS
Gewicht - Kg	1
Schlauch - ø min mm	8
Luftverbrauch - Nl/min	420

Schrauber mit Drehmomentkontrolle - Kupplungsart: ACCU-TRK

PISTOLENSCHRAUBER - Kombinierter Taste- und Schubstart - Serie ERGOVIT

WATT: 220

Sechskant: 1/4”.

Datenblatt

ERGOVIT30AT

Gesamtabmessungen

