# Atornilladores - Tipo de Embrague: SLIP-TRK

DE PISTOLA - Serie ERVIT

WATT: 130

Conexión hexagonal: 1/4”.

Ficha de datos

**ERVIT11**



## Descripción

Embrague de fricción. La regulación se realiza con un práctico sistema de llaves suministrado en dotación, está especialmente indica cuando se requiere un sistema de regulación simple del par de apriete. Los diferentes campos de regulación se obtienen simplemente cambiando los muelles. Los modelos que permiten un uso más amplio que el admitido por el muelle en dotación, están provistos de muelle auxiliar. Siempre que sea preciso cambiar la regulación con frecuencia, es aconsejable equipar la herramienta con una serie de grupos embrague adecuadamente tarados, que deberán sustituirse cada vez que se cambie de tipo de operación. Especificar los códigos indicados en la tabla para realizar el pedido.

## Ficha técnica

## Atornilladores - Tipo de Embrague: SLIP-TRK

DE PISTOLA - Serie ERVIT

WATT: 130

Conexión hexagonal: 1/4”.

Ficha de datos

**ERVIT11**

| | |
|---|---|
| Modelo | ERVIT11 |
| Código | 8302061 |
| Velocidad en vacío - r.p.m./min | 2000 |
| Apriete tornillos - Metal | 4 |
| Apriete tornillos - Madera | 3x30 |
| Par de apriete - Nm | 1,4 |
| Color muelle - * | Blanco |
| Longitud - mm | 155 |
| Cuerpo - ø mm | 38 |
| Conexión aire | 1/4”GAS |
| Peso - Kg | 0,88 |
| Tubo - ø min mm | 6 |
| Consumo aire - Nl/min | 420 |

## Dimensiones totales

# Atornilladores - Tipo de Embrague: SLIP-TRK

DE PISTOLA - Serie ERVIT

WATT: 130

Conexión hexagonal: 1/4”.

Ficha de datos

**ERVIT11**

