

Atornilladores - Tipo de Embrague: SLIP-TRK/RE

RECTOS - Arranque por palanca - Serie ERGOVIT

WATT: 220

Conexión hexagonal: 1/4".

Ficha de datos ERGOVIT22DRE



Descripción

Embrague de fricción. La regulación se realiza rápidamente mediante una corona exterior. Es especialmente útil cuando es necesario cambiar con frecuencia el valor del par de apriete, dentro del rango proporcionado por el muelle utilizado, manteniendo un buen grado de precisión.

Ficha técnica

Modelo	ERGOVIT22DRE
Código	8301218
Velocidad en vacío - r.p.m./min	1900
Apriete tornillos - Metal	6
Apriete tornillos - Madera	4x40
Par de apriete - Nm	3
Color muelle - *	Amarillo
Longitud - mm	270
Cuerpo - ø mm	38
Conexión aire	1/4"GAS
Peso - Kg	0,95
Tubo - ø min mm	8
Consumo aire - NI/min	430

Atornilladores - Tipo de Embrague: SLIP-TRK/RE

RECTOS - Arranque por palanca - Serie ERGOVIT

WATT: 220

Conexión hexagonal: 1/4".

Ficha de datos
ERGOVIT22DRE

Dimensiones totales

