

Atornilladores con control de par - Tipo de Embrague: ACCU-TRK

RECTOS - Arranque por palanca - Serie ERGOVIT

WATT: 220

Conexión hexagonal: 1/4".

Ficha de datos
ERGOVIT30DL AT



Descripción

Este tipo de embrague interrumpe la alimentación del motor y la rotación de la herramienta cuando se alcanza el par programado. Garantiza una gran precisión del par de apriete (+/- 15% en los atornillados elásticos y +/- 10% en los atornillados rígidos) y aumenta la productividad eliminando los tiempos de espera. Este sistema evita vibraciones en la mano del operador. Están disponibles diferentes tipos de muelles para cambiar el campo de regulación del embrague. Los atornilladores de la familia ACCU-TRK® están provistos del muelle apropiado para permitir el uso con el par máximo.

Según se solicite, se puede sustituir el muelle para obtener un campo de regulación inferior.

Ficha técnica

Modelo	ERGOVIT30DL AT
Código	8301183
Velocidad en vacío - r.p.m./min	750
Apriete tornillos - Metal	M5 - M6
Par de apriete - Nm	2-7,6
Color muelle	Plata
Longitud - mm	303
Cuerpo - ø mm	43
Conexión aire	1/4"GAS
Peso - Kg	1,25
Tubo - ø min mm	8
Consumo aire - NI/min	430

Atornilladores con control de par - Tipo de Embrague: ACCU-TRK

RECTOS - Arranque por palanca - Serie ERGOVIT

WATT: 220

Conexión hexagonal: 1/4".

Ficha de datos
ERGOVIT30DL AT

Dimensiones totales

