

## Lijadora

Lijadora de movimiento roto-orbital - Serie LVR

## Ficha de datos

**LVR25**



### Descripción

Los productos para el lijado propuestos por OBER están disponibles con tres principios distintos de funcionamiento: rotativo, orbital y roto-orbital, para lijar y pulir todo tipo de superficie. Las lijadoras de movimiento rotativo, ligeras y potentes, pueden ser usadas para eliminar considerables espesores de material. Están disponibles para discos abrasivos o para tampones de resina o lana. Los modelos "SVN" en versión "L" están provistos de grifo para el lijado por agua. Las lijadoras orbitales y roto-orbitales están preparadas para la conexión a equipos para la aspiración del polvo.

### Ficha técnica

|                                 |         |
|---------------------------------|---------|
| Modelo                          | LVR25   |
| Código                          | 8102006 |
| Velocidad en vacío - r.p.m./min | 10000   |
| Disco - ø mm                    | 150     |
| Longitud - mm                   | 245     |
| Altura plano - mm               | 135     |
| Órbita - ø mm                   | 8       |
| Rosca de conexión               | M8      |
| Peso - kg                       | 1,8     |
| Conexión aire                   | 3/8"GAS |
| Tubo - ø min mm                 | 10      |
| Consumo aire - NI/min           | 650     |

## Lijadora

Lijadora de movimiento roto-orbital - Serie LVR

Ficha de datos

**LVR25**

### Dimensiones totales

