

## Atornilladores - Tipo de Embrague:

### SLIP-TRK/RE

DE PISTOLA - Serie ERGOVIT

WATT: 220

Conexión hexagonal: 1/4".

## Ficha de datos

### ERGOVIT25RE



## Descripción

Embrague de fricción. La regulación se realiza rápidamente mediante una corona exterior. Es especialmente útil cuando es necesario cambiar con frecuencia el valor del par de apriete, dentro del rango proporcionado por el muelle utilizado, manteniendo un buen grado de precisión.

## Ficha técnica

|                                 |             |
|---------------------------------|-------------|
| Modelo                          | ERGOVIT25RE |
| Código                          | 8302176     |
| Velocidad en vacío - r.p.m./min | 1000        |
| Apriete tornillos - Metal       | 6           |
| Apriete tornillos - Madera      | 4,5x50      |
| Par de apriete - Nm             | 6,3         |
| Color muelle - *                | Neutro      |
| Longitud - mm                   | 223         |
| Cuerpo - ø mm                   | 38          |
| Conexión aire                   | 1/4"GAS     |
| Peso - kg                       | 1,3         |
| Tubo - ø min mm                 | 8           |
| Consumo aire - NI/min           | 680         |

## Atornilladores - Tipo de Embrague:

### SLIP-TRK/RE

DE PISTOLA - Serie ERGOVIT

WATT: 220

Conexión hexagonal: 1/4".

Ficha de datos

**ERGOVIT25RE**

## Dimensiones totales

