

MOTORES CON POTENCIA DE HASTA 850 W

SÉRIE LFB - Reversibles

WATT: 160 / CONSUMO: 400 NI/1'

Datos medidos a la presión de 6 bar - Diámetro interior mínimo del tubo de alimentación 6 mm.

Ficha de datos
LFB0R



1. Eje cilíndrico de chaveta
2. Zona de toma
3. Ingresos de aire
4. Descarga de aire

Ficha técnica

- Modelo	LFB0R
- Código	8731182
Velocidad r.p.m. - en vacío	5600
Velocidad r.p.m. - Potencia max	3250
Par Nm - Potencia max	0,5
Par Nm - Mínimo de arranque	0,8

Características del formulario

Condición normal de suministro:
eje cilíndrico y cuerpo como en la foto.

Sobre pedido:

Eje

- roscado - indicación/AF (excluido el de rotación izquierda - para los reversibles, sujeto a verificación)

- cónico - indicación /AC

- con pinza - indicación/AP

Cuerpo

- con brida de sujeción en forma de rombo

- con eje de salida a 90°



MOTORES CON POTENCIA DE HASTA 850 W

SÉRIE LFB - Reversibles

WATT: 160 / CONSUMO: 400 NI/1'

Datos medidos a la presión de 6 bar - Diámetro interior mínimo del tubo de alimentación 6 mm.

Curvas características



Cargas radiales y axiales admisibles

Modelo	Código	Fr (N)	Fa (N)	Co (N)
LFB0R	8731182	1050	550	2350

Dimensiones totales

Ficha de datos
LFB0R


MOTORES CON POTENCIA DE HASTA 850 W

SÉRIE LFB - Reversibles

WATT: 160 / CONSUMO: 400 NI/1'

Datos medidos a la presión de 6 bar - Diámetro interior mínimo del tubo de alimentación 6 mm.

Ficha de datos
LFB0R



Modelo	Código	A	B	C	D	F	G	H	I	L	M	N	O	P	Q	S	S1
LFB0R	8731182	105	22	34	38	31	10	2,5	4	M4	3/8"x24UNF	12	16	B10	17	ER16	22