MOTORES CON POTENCIA DE HASTA 850 W

SÉRIE SLGS - No reversibles

WATT: 480 / CONSUMO: 870 Nl/1'

Ficha de datos

SLGS2D



1. Eje cilíndrico de chaveta
2. Zona de toma
3. Ingreso de aire
4. Descarga de aire

Ficha técnica

Rotación a derechas - Modelo	SLGS2D
Rotación a derechas - Código	8711196
Velocidad r.p.m. - en vacío	2000
Velocidad r.p.m. - Potencia max	1000
Par Nm - Potencia max	4,6
Par Nm - Mínimo de arranque	9,0

Características del formulario

Condición normal de suministro:
eje cilíndrico y cuerpo como en la foto.
Sobre pedido:
Eje
- roscado - indicación/AF (excluido el de rotación izquierda - para los reversibles, sujeto a verificación)
- cónico - indicación /AC
- con pinza - indicación/AP

Cuerpo
- con brida de sujeción en forma de rombo
- con eje de salida a 90°

MOTORES CON POTENCIA DE HASTA 850 W


SÉRIE SLGS - No reversibles


WATT: 480 / CONSUMO: 870 Nl/1'

Ficha de datos

SLGS2D

Curvas características





Cargas radiales y axiales admisibles

Modelo	Código	Fr (N)	Fa (N)	Co (N)
SLGS2D	8711196	1000	1850	3750

Dimensiones totales


MOTORES CON POTENCIA DE HASTA 850 W

SÉRIE SLGS - No reversibles

WATT: 480 / CONSUMO: 870 Nl/1'

Ficha de datos

SLGS2D



Modelo	Código	A	B	C	D	F	G	H	I	L	M	N	O	P	Q	S
SLGS2D	8711196	143,5	26,5	40	42	36	13	3	5	M5	1/2"x20UNF	16	20,5	B12	21	ER16