
Unité de perçage

Série TASG - Avance et retour pneumatiques

Fixation mandrin: B16 Porte-pince ER20. Disponible sur demande pour tous les modèles, pinces de 1 à 13 mm. Pour les modèles TASG5 - 7 - 8, sur demande, mandrin de 16 mm.

Fiche technique
TASG8



1. Mandrin
2. Contrôleur de frein
3. Groupe de freinage
4. Régulateur pour la connexion de l´avancement ´unité
5. Connexion alimentation moteur
6. Pression du réseau pour fin de course
7. Regolamento per collegamento ritorno unità
8. Le signal de sortie de l´écrasement de fin course

Fiche technique

Unité de perçage

Série TASG - Avance et retour pneumatiques

Fixation mandrin: B16 Porte-pince ER20. Disponible sur demande pour tous les modèles, pinces de 1 à 13 mm. Pour les modèles TASG5 - 7 - 8, sur demande, mandrin de 16 mm.

Fiche technique
TASG8

Modèle	TASG8
Code	8602358
Vitesse à vide - tours/min	200
Perçage sur acier mm - Bois	-
Perçage sur acier mm - Aluminium	18
Perçage sur acier mm - Acier	15
Course tot. - mm	100
Course freinée - mm	50
Poussée d’avance à 6 bars - Kg	100
Empuje de avance - Watt	450
Empuje de avance - HP	0,6
Puissance - Kg	5,9
Poids - NI/cycle	650
Consomm. d’air	1/4’ GAS
Raccord air - ø min	10
Tuyau - Code	3716312