

Visseuses à contrôle de couple-Type d'embrayage: ACCU-TRK

D'ANGLE - Démarrage par levier - Série AN

WATT: 220

Carré d'entraînement: 1/2"

Fiche technique
AN15/300



Description

Ce type spécial d'embrayage coupe l'alimentation du moteur et la rotation de l'outil quand le couple sélectionné est atteint. Il garantit un couple de serrage extrêmement précis (+/- 15% dans les vissages tendres et +/- 10% dans les vissages durs) et augmente la productivité en éliminant les temps morts. Ce système évite toute transmission de vibration à la main de l'opérateur. Différents types de ressort sont disponibles pour pouvoir changer la plage de réglage de l'embrayage. Les visseuses de la ligne ACCU-TRK® sont équipées d'un ressort qui permet d'atteindre le couple maximum. Il est possible de remplacer ce ressort sur demande afin d'obtenir une plage de réglage inférieure.

Fiche technique

Modèle	AN15/300
Code	8304026
Vitesse à vide - tours/min	340
Serrage de vis - Métal	M6 - M8
Couple - Nm	6-18
Couleur ressort	Or
Longueur - mm	360
Corps - ø mm	44
Raccord air	1/4"GAS
Poids - Kg	1,7
Tuyau - ø min mm	8
Consomm. d'air - NI/min	430

Visseuses à contrôle de couple-Type d'embrayage: ACCU-TRK

D'ANGLE - Démarrage par levier - Série AN

WATT: 220

Carré d'entraînement: 1/2"

Fiche technique
AN15/300

Dimensions hors tout

