Visseuses - Type d’embrayage: SLIP-TRK

À POIGNÉE PISTOLET - Série SUPERGOVIT

WATT: 440

Embout hexagonal: 1/4”

Fiche technique

SUPERGOVIT2



Description

Embrayage à glissement. Un système pratique utilisant des clés (fournies) permet d’en effectuer le réglage. Cet embrayage est particulièrement indiqué lorsqu’un système simple de réglage du couple de serrage est requis. Il suffit de changer de ressorts pour obtenir différentes plages de réglage. Certains modèles ayant une plage d’utilisation plus vaste que celle du ressort fourni sont équipés d’un ressort auxiliaire. En cas de modification fréquente du réglage, il est conseillé d’équiper l’outil d’une série de groupes d’embrayage ayant chacun l’un des étalonnages souhaités, de façon à pouvoir s’adapter à chaque changement de type d’opération. Pour toute demande, spécifier les codes indiqués par le tableau.

Fiche technique

Visseuses - Type d’embrayage: SLIP-TRK

À POIGNÉE PISTOLET - Série SUPERGOVIT

WATT: 440

Embout hexagonal: 1/4”

Fiche technique
SUPERGOVIT2

Modèle	SUPERGOVIT2
Code	8302066
Vitesse à vide - tours/min	1700
Serrage de vis - Métal	6
Serrage de vis - Bois	4x40
Couple - Nm	8
Couleur ressort - *	Neutre
Longueur - mm	190
Corps - ø mm	44
Raccord air	1/4”GAS
Poids - Kg	1,19
Tuyau - ø min mm	10
Consomm. d’air - Nl/min	750

Dimensions hors tout

Visseuses - Type d’embrayage: SLIP-TRK

À POIGNÉE PISTOLET - Série SUPERGOVIT

WATT: 440

Embout hexagonal: 1/4”

Fiche technique

SUPERGOVIT2

