# Visseuses à contrôle de couple-Type d’embrayage: ACCU-TRK

D’ANGLE - Démarrage par levier - Série AN

WATT: 320

Carré d’entrainement: 1/2”

Fiche technique

**AN50/150**



## Description

Ce type spécial d’embrayage coupe l’alimentation du moteur et la rotation de l’outil quand le couple sélectionné est atteint. Il garantit un couple de serrage extrêmement précis (+/- 15% dans les vissages tendres et +/- 10% dans les vissages durs) et augmente la productivité en éliminant les temps morts. Ce système évite toute transmission de vibration à la main de l’opérateur. Différents types de ressort sont disponibles pour pouvoir changer la plage de réglage de l’embrayage. Les visseuses de la ligne ACCU-TRK® sont équipées d’un ressort qui permet d’atteindre le couple maximum. Il est possible de remplacer ce ressort sur demande afin d’obtenir une plage de réglage inférieure.

## Fiche technique

| | |
|---|---|
| Modèle | AN50/150 |
| Code | 8304029 |
| Vitesse à vide - tours/min | 160 |
| Serrage de vis - Métal | M8 - M12 |
| Couple - Nm | 20-55 |
| Couleur ressort | Argent |
| Longueur - mm | 475 |
| Corps - ø mm | 47 |
| Raccord air | 3/8”GAS |
| Poids - Kg | 2,6 |
| Tuyau - ø min mm | 10 |
| Consomm. d"air - Nl/min | 600 |

## Visseuses à contrôle de couple-Type d’embrayage: ACCU-TRK

D’ANGLE - Démarrage par levier - Série AN

WATT: 320

Carré d’entrainement: 1/2”

Fiche technique

**AN50/150**

### Dimensions hors tout

