


MOTEURS D'UNE PUISSANCE DE PLUS DE 1000 W

SERIE NK - Réversibles

WATT: 2250 / CONSOMMATION: 2900 NI/1"

Fiche technique
NK150R



1. Arbre cylindrique avec rainure de clavette
2. Graisseur
3. Entrées d'air
4. Echappement d'air

Fiche technique

- Modèle	NK150R
- Code	8731262
Vitesse tours/min - à vide	150
Vitesse tours/min - Puissance max	100
Couple Nm - Puissance max	246
Couple Nm - Mini de démarrage	600

Caractéristiques du formulaire

Condition normale de livraison:
arbre cylindrique et corps comme dans l'image.

Sur demande:

Arbre

- fileté - indication /AF (exclu la rotation à gauche - soumis à vérification pour réversibles)



- conique - indication /AC

- avec pinces - indication /AP

MOTEURS D'UNE PUISSANCE DE PLUS DE 1000 W

SERIE NK - Réversibles
WATT: 2250 / CONSOMMATION: 2900 NI/1"
Courbes caractéristiques

Fiche technique
NK150R



Charges radiales et axiales admissibles

Modèle	Code	Fr (N)	Fa (N)	Co (N)
NK150R	8731262	11000	8000	54000


Dimensions hors tout

MOTEURS D'UNE PUISSANCE DE PLUS DE
1000 W

SERIE NK - Réversibles

WATT: 2250 / CONSOMMATION: 2900 NI/1"

Fiche technique
NK150R



Flange disponibili per alcuni modelli.
Flanges available for some models.
Flansche erhältlich für einige Modelle.

Modèle	Code	A	B C	D	E	F	G	H I	J	K	L	Y	Z
NK150R	8731262	331,8	5 60	101,6	148,3	65,5	32	5 10	7,5	48	M8	1/2"	3/4"