

## MOTEURS DE VISSAGE AVEC EMBRAYAGE SLIP-TRK

SERIE ALFB FR - Réversibles

WATT: 160 / CONSOMMATION: 400 NI/1'

Données relevées avec une pression de 6 bars - Diamètre minimum du tuyau d'alimentation 6 mm

Fiche technique  
**ALFB4R FR**



1. Connexion porte-embouts six pans 1/4"
2. Zone de prise
3. Entrées d'air
4. Echappement d'air

### Fiche technique

|                            |           |
|----------------------------|-----------|
| Rotation droite - Modèle   | ALFB4R FR |
| Rotation droite - Code     | 8604214   |
| Vitesse à vide - tours/min | 300       |
| Couple max - Nm            | 11,5      |
| Serrage de vis             | M5-M6     |
| Ressort embrayage          | Blanc     |
| Groupe d'embrayage         | 7311141   |

### Caractéristiques du formulaire

Ils permettent de régler le couple de serrage au moyen d'un embrayage à inserts.

Arbre de sortie sans glissement axial (3 mm), sur demande sans glissement.

Fixation porte-insert standard 1/4" (6,35 mm).

# MOTEURS DE VISSAGE AVEC EMBRAYAGE SLIP-TRK

SERIE ALFB FR - Réversibles

WATT: 160 / CONSOMMATION: 400 NI/1'

Données relevées avec une pression de 6 bars - Diamètre minimum du tuyau d'alimentation 6 mm

Fiche technique  
**ALFB4R FR**

## Dimensions hors tout



| Modèle       | Code    | A     | B    | C  | D  | E  | F  | U   | V  | Y    | Z    |
|--------------|---------|-------|------|----|----|----|----|-----|----|------|------|
| ALFB4R<br>FR | 8604214 | 129,7 | 46,7 | 34 | 38 | 47 | 58 | 9,5 | 11 | 1/4" | 3/8" |