

Visseuses à contrôle de couple-Type d'embrayage: ACCU-TRK

DROITES - Démarrage par levier - Série AD

WATT: 320

(*) Utilisables uniquement avec des compas ou des barres de réaction.

Embout hexagonal 1/4".

Fiche technique AD50-250 AT (*)



Description

Ce type spécial d'embrayage coupe l'alimentation du moteur et la rotation de l'outil quand le couple sélectionné est atteint. Il garantit un couple de serrage extrêmement précis (+/- 15% dans les vissages tendres et +/- 10% dans les vissages durs) et augmente la productivité en éliminant les temps morts. Ce système évite toute transmission de vibration à la main de l'opérateur. Différents types de ressort sont disponibles pour pouvoir changer la plage de réglage de l'embrayage. Les visseuses de la ligne ACCU-TRK® sont équipées d'un ressort qui permet d'atteindre le couple maximum. Il est possible de remplacer ce ressort sur demande afin d'obtenir une plage de réglage inférieure.

Fiche technique

Modèle	AD50-250 AT (*)
Code	8301189
Vitesse à vide - tours/min	230
Serrage de vis - Métal	M8 - M10
Couple - Nm	13-35
Couleur ressort	Argent
Longueur - mm	365
Corps - ø mm	47
Raccord air	3/8"GAS
Poids - Kg	1,8
Tuyau - ø min mm	10
Consomm. d'air - NI/min	600

(*) Utilisables uniquement avec des compas ou des barres de réaction.
Embout hexagonal 1/4".

AD50-250 AT (*)

Technical drawing of the Libbre 300 V power tool, showing dimensions in mm. The drawing includes a side view and a top view. The side view shows the tool's profile with a textured grip and a trigger switch. The top view shows the tool's base and the trigger switch mechanism. Dimensions are provided for various parts of the tool, including the handle, trigger, and base.

Dimension	Value (mm)
Overall length	303
Base diameter	36
Base diameter (inner)	31
Base diameter (inner)	22
Base diameter (inner)	20
Base diameter (inner)	21.5
Base diameter (inner)	7.5
Base diameter (inner)	40.5
Base diameter (inner)	28.3
Base diameter (inner)	37.5
Base diameter (inner)	94
Base diameter (inner)	28
Base diameter (inner)	69
Base diameter (inner)	102
Base diameter (inner)	68.4
Base diameter (inner)	39