

Ponceuse

Ponceuse à mouvement circulaire/orbital - Série LVR

Fiche technique LVR25



Description

Les produits de ponçage proposés par OBER sont subdivisés selon trois principes de fonctionnement différents: circulaire, orbital et circulaire/orbital de façon à pouvoir poncer et polir tous les types de surfaces. Légères et puissantes, les ponceuses à mouvement circulaire sont aussi en mesure d'enlever de grosses épaisseurs de matière. Elles fonctionnent avec des disques abrasifs ou des tampons en résine ou en laine. Les modèles "SVN" version "L" sont équipés d'un robinet pour le ponçage à l'eau. Les ponceuses orbitales et circulaires/orbitales sont conçues pour être reliées à des systèmes d'aspiration de poussières.

Fiche technique

Modèle	LVR25
Code	8102006
Vitesse à vide - tours/min	10000
Disque - ø mm	150
Longueur - mm	245
Hauteur du plan - mm	135
Orbite - ø mm	8
Filet de fixation	M8
Poids - kg	1,8
Raccord air	3/8"GAS
Tuyau - ø min mm	10
Consomm. d'air - NI/min	650

Ponceuse à mouvement circulaire/orbital - Série LVR

LVR25

Technical drawing of a 3/8 inch gas valve assembly. The drawing includes a side view and a top view. Key dimensions are as follows:

- Overall height: 137.5
- Overall width: 225.1
- Base diameter: $\varnothing 150$
- Base height: 17.8
- Base to valve body height: 32.8
- Valve body height: 57.5
- Valve body diameter: $\varnothing 78$
- Valve body to gas inlet height: 87.9
- Gas inlet diameter: $\varnothing 4$
- Gas inlet to gas outlet height: 89.6
- Gas outlet diameter: $\varnothing 45.3$
- Gas outlet to gas inlet height: 135.5
- Gas outlet to gas inlet height (alternative): 124.4
- Gas outlet diameter (alternative): $\varnothing 32$
- Gas outlet to gas inlet height (alternative): $\varnothing 9.2$
- Gas outlet to gas inlet height (alternative): 4.0
- Gas outlet to gas inlet height (alternative): 3/8" GAS