

MOTORI CON FRIZIONE ACCU-TRK

SERIE SALGS ACCU-TRK - Reversibili

WATT: 410 / CONSUMO: 720 NI/1'

Nota: la coppia in rotazione sinistra non é controllata dalla frizione. In versione ATE per avviamento in presa diretta per motori destri e reversibili.

Scheda modello
SALGS2R ATE



1. Portainseritore attacco standard 1/4"
2. Zona di presa
3. Attacco aria compressa
4. Segnale di avvenuto avvitemento

Scheda tecnica

Reversibile - Modello	SALGS2R ATE
Reversibile - Codice	8604332
Velocità a vuoto - giri/1'	1700
Coppia max - Nm	2,0 - 7,6
Molla frizione	Argento

Caratteristiche di forma

Portainseritore attacco standard 1/4" (6,35 mm)

Regolazione della Coppia

MOTORI CON FRIZIONE ACCU-TRK

SERIE SALGS ACCU-TRK - Reversibili


WATT: 410 / CONSUMO: 720 NI/1'

Nota: la coppia in rotazione sinistra non é controllata dalla frizione. In versione ATE per avviamento in presa diretta per motori destri e reversibili.

Scheda modello
SALGS2R ATE

Codice molla spring code bestellnr.feder	Colore molla spring color Farbe der feder		Campo di regolazione Nm Adjustement range Einstellbereich		
5 08 01 98	Azzurra Light blue Hellblau	0.4-0.9	0.5 - 1.5		
5 08 02 13	Blu Blue Blau	0.8-2	1.5 - 2.5		
5 08 02 17	Neutra Neutral neutral	1.7-3.7	2.5 - 4.5		
5 08 01 26	Arancio Orange Orange	1.8-3.5	2.5 - 3.5		
5 08 02 18	Argento Silver Silber	2-7.6	2.5 - 7.5		
5 08 02 02	Oro Gold Gold	4.8-14.6	5.5 - 14.5		
5 08 02 22	Platino Platinum Platin	6-16	6.5 - 16		

Dimensioni d'ingombro



MOTORI CON FRIZIONE ACCU-TRK

SERIE SALGS ACCU-TRK - Reversibili

WATT: 410 / CONSUMO: 720 NI/1'

Nota: la coppia in rotazione sinistra non é controllata dalla frizione. In versione ATE per avviamento in presa diretta per motori destri e reversibili.

Scheda modello
SALGS2R ATE

Modello	Codice	A	B	C	D	D1	D2	F	G	K	K1	S	T	Y	&
SALGS2R ATE	8604332	202,5	26,5	40	42	17	56,5	82	12	22	31	38	32	1/4"	65