

## MOTORI CON FRIZIONE SLIP-TRK

SERIE ALGS FR - Reversibili

WATT: 400 / CONSUMO: 500 NI/1'

Dati rilevati alla pressione di 6 bar - Diametro minimo del tubo di alimentazione 8 mm

Scheda modello  
**ALGS5R FR**



1. Attacco portainseritore standard 1/4"
2. Zona di presa
3. Ingressi aria
4. Scarico aria

### Scheda tecnica

Rotazione destra - Modello	ALGS5R FR
Rotazione destra - Codice	8604218
Velocità a vuoto - giri/1'	500
Coppia max - Nm	12,1
Serraggio viti	M5-M6
Molla frizione	Neutra
Gruppo frizione	7311143

### Caratteristiche di forma

Consentono di regolare la coppia di serraggio attraverso una frizione ad innesti.

Albero uscita con scorrimento assiale (3 mm), a richiesta senza scorrimento.

Attacco porta inseritore standard 1/4" (6,35 mm).

## MOTORI CON FRIZIONE SLIP-TRK

SERIE ALGS FR - Reversibili

WATT: 400 / CONSUMO: 500 NI/1'

Dati rilevati alla pressione di 6 bar - Diametro minimo del tubo di alimentazione 8 mm

Scheda modello  
**ALGS5R FR**

### Dimensioni d'ingombro



Modello	Codice	A	B	C	D	E	F	U	V	Y	Z
ALGS5R FR	8604218	143,5	54	40	42	47	56,9	11	13	1/4"	3/8"