

**SISTEMA DI AVVITAMENTO MODULARE
AUTOMATICO "SAMOA"**
ALIMENTATORI PER VITI - da banco con orientamento viti a vibrazione

Scheda modello
**ALX 2SVTM PER ALIMENTARE AVVITATORI
PORTATILI**



- 1. Tazza vibrante
- 2. Manometro
- 3. PLC con display
- 4. Lubrificatore con regolatore di pressione

Descrizione

Condizione necessaria per le viti: la lunghezza deve essere ≥ 2 volte il diametro della testa, il diametro del gambo essere $\leq$ diametro testa vite - 1 mm
Diametro gambo $\leq$ diametro testa meno 1 mm

Sono disponibili selettori speciali per applicazioni o misure diverse. POSSONO ESSERE alimentati ANCHE PERNI, BUSSOLE, PRIGIONIERI. Per la corretta messa a punto, si richiede di inviare sempre almeno da 1 a 2 Kg. di viti.

Quantità viti caricabili: 1,5 Kg.

Durata minima del ciclo circa 2"

equipaggiati di PLC in grado di ricevere e trasmettere segnali di avvio e fine ciclo, e di regolare: potenza della vibrazione (vico), frequenza del basculamento (basco), durata del soffio di sparo, arresto motore, temporizzato, a fine corsa dell'unità collegata, frequenza del ciclo (se in modalità automatico)

alimentazioni aria a 6 - 7 bar

elettrica 230 V - 50/60 Hz

Connessioni con gli avvitatori o unità di avvitamento lunghezza standard 4 m (lunghezze diverse a richiesta)

Scheda tecnica

Dimensioni delle viti alimentabili con le normali dotazioni di serie (mm)

ALX 2S

Ø testa	4 - 10	10 - 13
Lunghezza	40	52

ALX

2SVTM

Ø testa	4 - 10	10 - 13
Lunghezza	40	52