# Avvitatori a controllo di coppia - Tipo frizione: ACCU-TRK

Scheda modello
**AN15/600**

AD ANGOLO - Avviamento a leva - Serie AN
WATT: 220
Attacco quadro : 1/2”



## Descrizione

Questo particolare tipo di frizione interrompe l’alimentazione del motore e la rotazione dell’utensile al raggiungimento della coppia impostata. Garantisce un’elevata precisione della coppia di serraggio (+/- 15% negli avvitamenti elastici e +/- 10% negli avvitamenti rigidi) ed aumenta la produttività eliminando i tempi di attesa. Questo sistema evita vibrazioni sulla mano dell’operatore. Sono disponibili diversi tipi di molle per cambiare il campo di regolazione della frizione. Gli avvitatori della famiglia ACCU-TRK® sono corredati con la molla che consente l’utilizzo alla coppia massima. A richiesta è possibile sostituire la molla per ottenere un campo di regolazione inferiore.

## Scheda tecnica

| | |
|---|---|
| Modello | AN15/600 |
| Codice | 8304021 |
| Velocità a vuoto - giri/min | 595 |
| Serraggio viti - Metallo | M5 - M6 |
| Coppia - Nm | 3,5-12 |
| Colore Molla | Argento |
| Lunghezza - mm | 360 |
| Corpo - ø mm | 44 |
| Attacco aria | 1/4”GAS |
| Peso - Kg | 1,7 |
| Tubo - ø min mm | 8 |
| Consumo aria - Nl/min | 430 |

## Avvitatori a controllo di coppia - Tipo frizione: ACCU-TRK

Scheda modello
**AN15/600**

AD ANGOLO - Avviamento a leva - Serie AN

WATT: 220

Attacco quadro : 1/2”

### Dimensioni d'ingombro

