

Avvitatori - Tipo frizione: SLIP-TRK

A PISTOLA - Serie SUPERGOVIT

WATT: 440

Attacco esagonale: 1/4"

Scheda modello
SUPERGOVIT3



Descrizione

Frizione a slittamento (a salterelli). La regolazione si effettua con un pratico sistema con chiavi in dotazione; particolarmente indicata nei casi in cui occorra un sistema semplice di regolazione della coppia di serraggio. I diversi campi di regolazione si ottengono semplicemente cambiando le molle. I modelli che consentono un impiego più ampio di quello della molla in dotazione sono corredati di molla ausiliaria. Ogni qualvolta si debba cambiare la regolazione con frequenza, è consigliabile dotare l'utensile di una serie di gruppi frizione, ognuno con taratura desiderata, da sostituire ogni volta che si cambia tipo di operazione. Per la richiesta specificare i codici indicati in tabella.

Scheda tecnica

Avvitatori - Tipo frizione: SLIP-TRK

A PISTOLA - Serie SUPERGOVIT

WATT: 440

Attacco esagonale: 1/4"

Modello	SUPERGOVIT3
Codice	8302067
Velocità a vuoto - giri/min	670
Serraggio viti - Metallo	8
Serraggio viti - Legno	5,5x50
Coppia - Nm	20
Colore Molla - *	Rossa
Lunghezza - mm	215
Corpo - ø mm	44
Attacco aria	1/4"GAS
Peso - Kg	1,37
Tubo - ø min mm	10
Consumo aria - NI/min	750

Scheda modello
SUPERGOVIT3

Dimensioni d'ingombro

A PISTOLA - Serie SUPERGOVIT

Attacco esagonale: 1/4"

SUPERGOVIT3

