


MOTORI CON POTENZA FINO AD 850 W

SERIE SP - Reversibili

WATT: 610 / CONSUMO: 890 NI/1"

Scheda modello

SP20R



1. Albero cilindrico a chiave
2. Zona di presa
3. Scarico aria
4. Ingressi aria

Scheda tecnica

- Modello	SP20R
- Codice	8731253
Velocità giri/1' - a vuoto	1700
Velocità giri/1' - Potenza max	800
Coppia Nm - Potenza max	6,9
Coppia Nm - Minima di spunto	12,5

Caratteristiche di forma

Normale condizione di fornitura:
albero cilindrico, e corpo come nelle foto.

A richiesta:



Albero

- filettato - indicazione /AF (escluso rotazione sinistra - soggetto a verifica per reversibili)

- conico - indicazione /AC

- con pinza - indicazione /AP

Curve Caratteristiche



MOTORI CON POTENZA FINO AD 850 W


SERIE SP - Reversibili
WATT: 610 / CONSUMO: 890 NI/1"

Scheda modello
SP20R

Carichi radiali e assiali ammissibili

Modello	Codice	Fr (N)	Fa (N)	Co (N)
SP20R	8731253	2050	2350	4750

Dimensioni d'ingombro



Modello	Codice	A	B	C	D	F	G	H	I	L	M	N	O	P	Q	S	S
SP20R	8731253	146	31	48	50	31,5	14	3	5	M6	1/2"x20UNF	16	20,5	B12	26	ER16	2