


MOTORI CON POTENZA FINO AD 850 W

SERIE SP - Non reversibili

WATT: 800 / CONSUMO: 1000 NI/1"

Scheda modello

SP2D



1. Albero cilindrico a chiavetta
2. Zona di presa
3. Ingresso aria
4. Scarico aria

Scheda tecnica

Rotazione destra - Modello	SP2D
Rotazione destra - Codice	8711258
Velocità giri/1' - a vuoto	250
Velocità giri/1' - Potenza max	125
Coppia Nm - Potenza max	59,0
Coppia Nm - Minima di spunto	120,0

Caratteristiche di forma

Normale condizione di fornitura:
albero cilindrico, e corpo come nelle foto.

A richiesta:

Albero

- filettato - indicazione /AF (escluso rotazione sinistra - soggetto a verifica per reversibili)

- conico - indicazione /AC

- con pinza - indicazione /AP

Corpo


- con fl angia attacco a losanga

- con albero di uscita a 90°

Curve Caratteristiche

WATT: 800 / CONSUMO: 1000 Nl/1"

SP2D



Modello	Codice	Fr (N)	Fa (N)	Co (N)
SP2D	8711258	2050	2350	4750


Pagina 2 di 3

MOTORI CON POTENZA FINO AD 850 W

SERIE SP - Non reversibili

WATT: 800 / CONSUMO: 1000 NI/1"

Scheda modello
SP2D



Modello	Codice	A	B	C	D	F	G	H	I	L	M	N	O	P	Q	S	S
SP2D	8711258	174	59	48	50	31,5	14	3	5	M6	1/2"x20UNF	16	20,5	B12	26	ER16	2