SISTEMA DI AVVITAMENTO MODULARE AUTOMATICO “SAMOA”

ALIMENTATORI PER VITI - da banco con orientamento viti a vibrazione

Scheda modello

ALX 2S PER ALIMENTARE UNITÀ FISSE



1. Tazza vibrante
2. Manometro
3. PLC con display
4. Lubrificatore con regolatore di pressione

Descrizione

Gli alimentatori per viti da banco con orientamento viti a vibrazione fanno parte di una serie di modelli di alimentatori, prodotti da Ober, atti ad alimentare unità fisse.
Condizione necessaria per le viti degli alimentatori: la lunghezza deve essere ≥ 2 volte il diametro della testa, il diametro del gambo essere ≤ diametro testa vite - 1 mm.
Negli alimentatori sono disponibili selettori speciali per applicazioni o misure diverse. POSSONO ESSERE alimentati ANCHE PERNI, BUSSOLE, PRIGIONIERI.
Gli alimentatori per viti da banco equipaggiati di PLC sono in grado di ricevere e trasmettere segnali di avvio e fine ciclo, e di regolare: potenza della vibrazione, frequenza del basculamento, e frequenza del ciclo, tra le altre.

Scheda tecnica

Dimensioni delle viti alimentabili con le normali dotazioni di serie (mm)

ALX 2S

Ø testa	4 - 10	10 - 13
Lunghezza	40	52

ALX 2SVTM

Ø testa	4 - 10	10 -13
Lunghezza	40	52