

**SISTEMA DI AVVITAMENTO MODULARE  
AUTOMATICO "SAMOA"**  
ALIMENTATORI PER VITI - da banco con orientamento viti a vibrazione

Scheda modello  
**ALX 2S PER ALIMENTARE UNITÀ FISSE**



1. Tazza vibrante
2. Manometro
3. PLC con display
4. Lubrificatore con regolatore di pressione

#### Descrizione

Gli alimentatori per viti da banco con orientamento viti a vibrazione fanno parte di una serie di modelli di alimentatori, prodotti da Ober, atti ad alimentare unità fisse.

Condizione necessaria per le viti degli alimentatori: la lunghezza deve essere  $\geq 2$  volte il diametro della testa, il diametro del gambo essere  $\leq$  diametro testa vite - 1 mm.

Negli alimentatori sono disponibili selettori speciali per applicazioni o misure diverse. POSSONO ESSERE alimentati ANCHE PERNI, BUSSOLE, PRIGIONIERI.

Gli alimentatori per viti da banco equipaggiati di PLC sono in grado di ricevere e trasmettere segnali di avvio e fine ciclo, e di regolare: potenza della vibrazione, frequenza del basculamento, e frequenza del ciclo, tra le altre.

#### Scheda tecnica

##### Dimensioni delle viti alimentabili con le normali dotazioni di serie (mm)

###### ALX 2S

Ø testa	4 - 10	10 - 13
Lunghezza	40	52

###### ALX 2SVTM

Ø testa	4 - 10	10 - 13
Lunghezza	40	52