

Levigatrice

Levigatrice a movimento rotorbitale - Serie LVR

Scheda modello

LVR25



Descrizione

I prodotti per la levigatura proposti da OBER sono disponibili con tre diversi principi di funzionamento: rotatorio, orbitale e roto-orbitale, per levigare e lucidare ogni tipo di superficie. Le levigatrici a movimento rotatorio, leggere e potenti possono essere usate per asportare notevoli spessori di materiale. Sono disponibili per dischi abrasivi o per tamponi in resina o in lana. I modelli "SVN" in versione "L" sono corredati di rubinetto per levigatura ad acqua. Le levigatrici orbitali e roto-orbitali sono predisposte per il collegamento ad impianti per l'aspirazione delle polveri.

Scheda tecnica

Modello	LVR25
Codice	8102006
Velocità a vuoto - giri/min	10000
Disco - ø mm	150
Lunghezza - mm	245
Altezza dal piano - mm	135
Orbita - ø mm	8
Filetto di attacco	M8
Peso - kg	1,8
Attacco aria	3/8" GAS
Tubo - ø min mm	10
Consumo aria - NI/min	650

Levigatrice

Levigatrice a movimento rotorbitale - Serie LVR

Scheda modello

LVR25

Dimensioni d'ingombro

